

Шпатлевка KOMBI FILLER


Справочник



M600



P320



15 мин.



20 мин.




P400-P800



P320-P400



Грунты / грунты -
выравниватели



4.7.1



Описание:

Шпатлевка с тонкой текстурой для заполнения небольших поверхностных дефектов и царапин на кузовах легковых и коммерческих автомобилей. Предназначена для ремонтных работ.

Продукт и добавки:

Шпатлевка Kombi Filler

Основные компоненты:

Нитроцеллюлозные смеси.

Поверхности, пригодные для обработки:

- старые лакокрасочные покрытия, включая термопластичные акриловые;
- все существующие материалы Sikkens для подготовки поверхности.

Подготовка поверхностей:

- Обезжиривание и сухое шлифование с P320 (3M 255P Gold).

Нанесение:

Всегда наносите тонкий предварительный слой для заделки мелких углублений и царапин. Последующие слои должны наноситься с интервалом 15 мин.

Очистка оборудования:

Используйте разбавитель Plus Reducer, нитроцеллюлозный растворитель.

Время высыхания:

	20°C	40°C	60°C
До готовности к шлифованию:	20 мин	15 мин	8 мин

Рекомендуемая зернистость шлифовальной бумаги:

Для сухого ручного и механического шлифования:	P320-P400 (3M 255P Gold).
Для мокрого ручного и механического шлифования:	P400-P800 (3M 734 Black).

Последующие покрытия:

Все существующие материалы Sikkens для подготовки поверхности, **за исключением** жидкой шпатлевки Polysurfacер.

Поверх нанесенной тонким слоем шпатлевки Kombi Filler, после зачистки, можно наносить следующие отделочные покрытия: Autocryl Plus, Autocoat BT.

Летучие органические соединения.

Теоретическая концентрация летучих органических соединений в продукте: 490 гр/л.

Срок хранения: Смотрите Т.И.С. S9.01.02, СРОКИ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ SIKKENS

Цвет:

Серый.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ при использовании шпаклевки Kombi Filler и добавок:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].

Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Акзо Нобель.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

Россия

Акзо Нобель Автопокрытия ООО

Address: Россия 141400, Московская обл., Химкинский р-н, Клязьма 1Б

E-mail: Alexandr.Trofimov@mot.akzonobel.com

www.sikkenscr.ru