

**Lesonal****Thinners****Описание**

Для уверенности в высоком качестве конечного результата, очень важно правильно выбрать растворитель для работы. Lesonal предлагает простой ряд растворителей, для предоставления возможности проведения качественного ремонта в широком диапазоне рабочих условий.

**ОБЗОР**

Продукт	Используется для	1К Базовое покрытие	2К MS/HS Extra Clear - Лаки	2К Торcoat Финишное покрытие	1К Primer Filler	2К Грунты- наполнители (любые)
Растворитель Multi Thinner Standard	- от малых ремонтов до полной перекраски - более теплые условия	✓	✓	✓	✓	✓
Растворитель Multi Thinner Fast	- от малых ремонтов до покраски половины кузова - стандартные рабочие условия	✓	✓	✓	✓	✓
Растворитель Multi Thinner HT (High Temperature)	- от малых ремонтов до полной перекраски в более теплых рабочих условиях (>30°C)	✓	✓	✓	✓	✓
Растворитель Fade Out Thinner	- для растворения сухого перепыла 2K Topcoat & 2K MS Clear	X	✓	✓	X	✓

**Растворители MULTI THINNERS**

<b>Продукт:</b>	Растворители Multi Thinner Standard, Multi Thinner Fast и Multi Thinner HT.
<b>Химическая основа:</b>	Смесь органических растворителей.
<b>Используется в:</b>	Грунты и финишное покрытие Lesonal.
<b>Используется в:</b>	
<b>Multi Thinner Standard -</b>	Для использования на больших поверхностях и в более теплых рабочих условиях.
<b>Multi Thinner Fast -</b>	Для ускорения межслойной выдержки при малых ремонтах, в более холодных и плохо вентилируемых рабочих условиях.
<b>Multi Thinner HT -</b>	Для использования при малых ремонтах и для полной перекраски в более теплых рабочих условиях (> 30°C).
<b>Соотношение смешивания:</b>	Смотрите Техническую документацию на соответствующие продукты.
<b>Полезные замечания:</b>	Эти продукты могут быть использованы для обезжиривания / очистки сильно загрязненного голого металла. Они, также, очень эффективны для тщательной очистки краскопультов и рабочего оборудования.

## Растворитель для переходов FADE OUT THINNER

<b>Продукт:</b>	Специальный растворитель для растворения сухого перепыла на краях ремонтного «пятна» и для осуществления плавного перехода по цвету. Обеспечивает более легкую полируемость и лучший внешний вид покрытия.
<b>Химическая основа:</b>	Полярные и неполярные растворители.
<b>Используется для:</b>	Растворения сухого перепыла по краям «перехода».
<b>Применение:</b>	Применить немедленно на зону «перехода», пока растворяется сухой опыл.
<b>Соотношение смешивания:</b>	Нет, Lesonal Fade Out Thinner уже готов к использованию.
<b>Полезные замечания:</b>	Тщательная подготовка и надлежащая сушка финишного покрытия 2K Topcoat / 2K MS ( / HS Extra) Clear перед полировкой позволит получить наилучший результат.
<b>Замечания:</b>	Не используйте в комбинации с базовым покрытием Lesonal 1k Basecoat
<b>Срок годности:</b>	Все растворители Lesonal Thinners имеют срок хранения 4 года

---

**Здоровье & Безопасность:** Данные продукты предназначены только для профессионального использования. Пожалуйста, изучайте информацию на банках и в Паспорте безопасности на данные продукты для получения более специфичной информации. Для пользователя данных продуктов, требуется работать в соответствии с государственным законодательством, касающимся здоровья и безопасности.

*Выше приведенная информация дана добросовестно, но без предоставления гарантии, так как конечный результат также зависит от неподконтрольных нам факторов.*